



## MORE & LESS

Le calzature **"PROFESSIONAL"** by **U-Power**™ sono studiate per chi opera in ambienti di lavoro dove puntale e antiperforazione di sicurezza non sono indispensabili, mantenendo comunque gli standard di sicurezza richiesti dalla normativa UNI EN ISO 20347:2012. Calzature comode, leggere, con il battistrada delle soles resistenti agli idrocarburi, agli oli e antistatiche.

- + Comode
- Pesanti
- = **PROFESSIONAL**

by **U-Power**™  
Don't worry... be happy!

wingtex

FODERA A TUNNEL D'ARIA

POLYsoft

FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

Natural CONFORT11



### STING GRIP 02 FO SRC UK10767

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottolato, idrorepellente  
**PUNTALE**  
Golia 0 Joule  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan  
di Basf  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 35 alla 47



**METAL FREE 100%**  
430 gr.  
PESO:

(A)

### TONIC GRIP 02 FO SRC UK20767

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottolato, idrorepellente  
**PUNTALE**  
Golia 0 Joule  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan  
di Basf  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 35 alla 47



**METAL FREE 100%**  
420 gr.  
PESO:

(A)

### AIR 01 FO SRC UK20749

**TOMAIA**  
Morbida pelle  
scamosciata forata  
**PUNTALE**  
Golia 0 Joule  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan  
di Basf  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 38 alla 47



**METAL FREE 100%**  
410 gr.  
PESO:

(A)

### COMFORT GRIP 01 FO SRC UK20759

**TOMAIA**  
Morbida pelle  
scamosciata forata  
**PUNTALE**  
Golia 0 Joule  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan  
di Basf  
**SUOLA**  
PU/PU U-GRIP®  
**MISURE**  
dalla 38 alla 47



**METAL FREE 100%**  
410 gr.  
PESO:

(A)

PU/PU TECNOPOLIMERO  
LAST-GENERATION  
U-GRIP®

PU/PU SUPERGRIP SOLE

## RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H <sub>2</sub> O + DETERGENTE	VALORI NORMA	U-POWER	
			INCLINAZIONE 7°	U-POWER
SRB	PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,32	<b>0,47</b>
		Tacco	0,28	<b>0,48</b>
SRA	PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H <sub>2</sub> O + DETERGENTE	Pianta	0,18	<b>0,21</b>
		Tacco	0,13	<b>0,17</b>

SRC (SRA+SRB)	PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H <sub>2</sub> O + DETERGENTE	VALORI NORMA	U-POWER	
			INCLINAZIONE 7°	U-POWER
SRB	PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,32	<b>0,39</b>
		Tacco	0,28	<b>0,31</b>
SRA	PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H <sub>2</sub> O + DETERGENTE	Pianta	0,18	<b>0,20</b>
		Tacco	0,13	<b>0,16</b>

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA  
EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012



(A)

(B)

## SOFT

02 FO SRC TE20197

- TOMAIA**  
Safety Dry idrorepellente
- PUNTALE**  
Golia 0 Joule
- ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente
- COPRISOTTOPIEDE**  
Flat-Fit
- SUOLA**  
PU/PU
- MISURE**  
dalla 35 alla 47

**SAFETY DRY**

**METAL FREE 100%**

400 gr.



PESO:



(B)