



Respiratori a semimaschera e a pieno facciale.

Lo spettro d'azione delle sostanze nocive è molto vario.
È quindi necessario individuare con grande precisione il rischio specifico
presente in ciascun luogo di lavoro.
I respiratori a semimaschera e a pieno facciale 3M possono essere usati
in combinazione con un'ampia gamma di filtri che offrono una efficace protezione
contro polveri, gas e vapori.
Per periodi di utilizzo prolungati, i respiratori a semimaschera e a pieno facciale
3M offrono una qualità eccezionale, combinando un impareggiabile comfort
ad un'estrema facilità d'uso.
Soltanto chi indossa la protezione adeguata e la impiega nel modo corretto
riesce a proteggere efficacemente la propria salute.

Novità



Respiratori a semimaschera

3M™ Secure Click™ Serie HF-800

**Il primo sistema al mondo
con filtri a quattro flussi d'aria.**

L'ultima generazione in termini di protezione, comfort, praticità e facilità di respirazione.



Hear it:

ASCOLTA

Lavora in sicurezza. Grazie all'innovativa connessione Secure Click™ si ha la garanzia che filtri e cartucce sono stati correttamente montati. È sufficiente allineare le connessioni e spingere fino a quando non si avverte un clic.



Feel it:

SENTI

Prova la sensazione di freschezza e il maggior comfort garantiti dal primo sistema di cartucce a quattro flussi al mondo.



Check it:

VERIFICA

Verifica che il respiratore aderisca perfettamente al viso grazie al pulsante per la prova di tenuta di facile utilizzo.



Say it:

PARLA

Usa il diaframma fonico per migliorare la comprensione del parlato durante l'attività lavorativa.



Respiratori a semimaschera e a pieno facciale

Guida alla selezione

Identificazione dei rischi

Tipo di attività*	Descrizione sostanza / materiale	Protezione raccomandata	Semimaschere 3M consigliate con filtri integrati	Filtri 3M consigliati**	Filtri 3M Secure Click consigliati***
Verniciatura	Vernice a base solventi ⁽¹⁾	A2P3R	4255+	6055 + 5935 / 6095	D8055 + D7935 / D8095
	Particelle di vernice nebulizzate	A2P3R	4255+	6055 + 5935 / 6095	D8055 + D7935 / D8095
	Vernice ad acqua	A1P2R	4251+	6051 + 5925 / 6091	D8051 + D7925
	Solventi e resine ⁽¹⁾	A2P3R	4255+	6055 + 5935 / 6095	D8055 + D7935 / D8095
	Idropittura	A1P2R	4251+	6051 + 5925 / 6091	D8051 + D7925
	Protezioni per legno	A1P2R	4251+	6075 + 5925 / 6091	D8051 + D7925
Manutenzione	Disinfestazione, pulitura ⁽²⁾	A1P2R	4251+	6051 + 5925 / 6091	D8051 + D7925
Decorazione	Colla a spray, schiuma, vernice, adesivi	A1P2R	4251+	6051 + 5925 / 6091	D8051 + D7925
Rimozione rifiuti	Batteri, spore, odori	A1P2R	4251+	6051 + 5925 / 6091	D8051 + D7925
Agricoltura	Pesticidi, insetticidi	A1P2R	4251+	6051 + 5925 / 6091	D8051 + D7925
Lavorazione del legno	Agenti catalizzanti, colla a spray	A2P3R	4255+	6055 + 5935 / 6095	D8055 + D7935 / D8095
Edilizia, smerigliatura, taglio, foratura	Catramatura	A2P3R	4255+	6055 + 5935 / 6095	D8055 + D7935 / D8095
	Sigillante	A1P2R	4251+	6051 + 5925 / 6091	D8051 + D7925
	Isolamento da schiuma spray	A1P2R	4251+	6051 + 5925 / 6091	D8051 + D7925
Soluzioni acide	Solventi organici / Dicloroetano	AX	-	6098	-
	Ammoniaca sverniciante	ABEK	4279+	6059	D8059
Saldatura	Rivestimenti in poliuretano	ABEP3R	4277+	6057 + 5935	D8094
	Acciaio inossidabile	P3R	4255+	5935 / 6035 / 6038	D3135 / D3138
Rivestimenti	Vernice a base solvente	A2	4255+	6055 / 6055i	D8055
	Vernice a base acquosa	A1	4251+	6051 / 6051i	D8051
Incollaggio	Adesivi contenenti solventi	A1	4251+	6051 / 6051i	D8051
Contatto con	Anidride solforosa	ABE	4277+	6057	D8059
	Acido cloridrico	ABE	4277+	6057	D8059
	Concime liquido	ABEK	4279+	6059	D8059
	Formaldeide	A1 + formaldeide	-	6075	-
	Ammoniaca	K	4279+	6054	D8059
	Benzina	A2	4255+	6055	D8055
	Trasporto / Immagazzinaggio prodotti rischiosi	ABEKP3R	4279+	6099	D8094

* **Attenzione:** Questa guida è soltanto uno schema esemplificativo. Essa non deve essere usata come unica modalità per la scelta del respiratore. I dettagli riguardanti le prestazioni ed i limiti sono scritti sulla scatola del prodotto e sulle relative istruzioni d'uso. Prima di utilizzare qualsiasi respiratore, l'utilizzatore deve leggere e comprendere le istruzioni d'uso del prodotto. Deve essere osservata la specifica Normativa in vigore nel Paese di utilizzo.

** In caso di filtri combinati è necessaria la ghiera 3M 501.

*** In caso di filtri combinati è necessaria la ghiera 3M D701.

- (1) Limiti nell'applicazione dei respiratori per gas e vapori:
 - Le semimaschere possono essere utilizzate per concentrazioni fino a un massimo di 50 volte il TLV. Le maschere a pieno facciale possono essere utilizzate per concentrazioni fino a un massimo di 200 volte il TLV (limite indicato da 3M).
 - Classe 1 capacità filtrante fino a 1000 ppm (0,1 Vol%); classe 2 capacità filtrante fino a 5000 ppm (0,5 Vol%). In alcuni casi il limite può essere raggiunto prima. I filtri AX vanno utilizzati per sostanze con un basso punto d'ebollizione (composti organici con un punto di ebollizione inferiore ai 65°C). I filtri AX sono adatti per essere utilizzati solo con maschere a pieno facciale 3M. I filtri AX possono essere utilizzati al massimo per un turno di lavoro.
 - Filtri A1 ed A2 per vapori organici con un punto di ebollizione superiore a 65°C.

(2) Esclusa formaldeide.

NB: in caso di presenza di isocianati contattate il Servizio Tecnico 3M Tel. 02 70351.

Valutazione del rischio polveri

Fattore di Protezione Nominale (FPN)		Informazioni importanti
Semimaschera	Maschera a pieno facciale	
4	5	Non adatto per la protezione da particelle di materiali cancerogeni e/o radioattivi, così come in presenza di sostanze biologiche di classe di rischio 2 e 3 ed enzimi.
12	16	Non adatto per la protezione da particelle di materiali radioattivi, così come in presenza di sostanze biologiche di classe di rischio 3 ed enzimi.
50	200 (limite indicato da 3M)	

Guida alla scelta e alla selezione dei filtri

Filtri con
indicatore
di durata



La scelta del respiratore e del filtro più adatto dipende dalle condizioni di lavoro specifiche e dalle esigenze individuali.

Tutti i respiratori sono sottoposti a rigidi test qualitativi, che permettono di garantire un elevato livello di sicurezza. 3M invita a verificare quali siano i prodotti più adatti per ottenere una protezione ottimale.

La presente **guida alla scelta e alla selezione** aiuta ad identificare i codici di filtri 3M in funzione del livello di protezione richiesto.

Per maggiori informazioni, ti consigliamo di consultare il Software per la selezione e durata dei filtri 3M: www.3m.com.it/softwareselezione

Legenda colori

Bianco	Protezione antipolvere
Marrone	Protezione da vapori organici
Grigio	Protezione da vapori inorganici
Giallo	Protezione da gas acidi
Verde	Protezione da ammoniaca e derivati

3M Serie 2000 e D3000 Filtri Antipolvere EN143:2000 + A1:2006 (in polipropilene)

Filtro	Livello di protezione	Protezione contro
2125/D3125	P2R	Particelle solide e liquide
2128/D3128	P2R	Con protezione aggiuntiva contro vapori organici e gas acidi così come ozono in concentrazioni inferiori al TLV
2135/D3135	P3R	Particelle solide e liquide
2138/D3138	P3R	Con protezione aggiuntiva contro vapori organici e gas acidi in concentrazioni inferiori al TLV

3M Serie 6000 Filtri per gas e vapori EN14387:2008 (in ABS)

Filtro	Livello di protezione	Protezione contro
6035	P3R	Particelle solide e liquide - filtro con involucro rigido in plastica per protezione antiurto/umidità
6038	P3R	Particelle solide e liquide - in aggiunta vapori organici e gas acidi sotto il TLV - filtro con involucro rigido in plastica per protezione antiurto

3M Serie 6000 e Serie D8000 filtri per gas e vapori EN14387:2008 (in ABS)

Livello di protezione	Protezione contro	Attacco a baionetta	Attacco Secure Click
A1	Gas e vapori organici (i = con indicatore di durata)	6051 - 6051i	D8051
K1	Ammoniaca e derivati	6054	-
A2	Gas e vapori organici (i = con indicatore di durata)	6055 - 6055i	D8055
ABE1	Gas e vapori organici, inorganici, gas acidi	6057	-
ABEK1	Gas e vapori organici, inorganici, gas acidi, ammoniaca e derivati	6059	D8059
A1 + formaldeide	Gas e vapori organici + formaldeide	6075	-
A1P3	Gas e vapori organici con punto di ebollizione > 65°C e polveri	6091	-
ABEK1 P3 + formaldeide	Gas e vapori organici con punto di ebollizione > 65°C, vapori inorganici, gas acidi, ammoniaca e suoi derivati (metilammina) + formaldeide (fino a 10 ppm) e polveri	6092	D8094
A2 P3	Gas e vapori organici e polveri	6095	D8095
A1Hg P3R	Vapori organici con punto di ebollizione < 65°C, gas acidi, mercurio e polveri	6096	-
AX P3R	Composti di vapori organici con punto di ebollizione < 65°C e polveri	6098*	-
ABEK2Hg P3R + formaldeide	Vapori organici con punto di ebollizione > 65°C, vapori inorganici, gas acidi, ammoniaca e suoi derivati (metilammina), mercurio + formaldeide (fino a 10 ppm) e polveri	6099*	-

*Solo per maschere a pieno facciale.

3M Serie 5000 e D7000 filtri antipolvere EN143:2000 + A1:2006 (in polipropilene)

Filtro	Livello di protezione	Protezione contro
5911/D7915	P1R	Particelle solide e liquide
5925/D7925	P2R	Particelle solide e liquide
5935/D7935	P3R	Particelle solide e liquide
501/D701	-	Ghiera per la combinazione di più filtri

3M Science.
Applied to Life.™

Riduzione
di oltre il
30%
della resistenza
respiratoria
all'espiazione*
a ritmi di lavoro
sostenuti

Respirare non è mai stato così facile.

**3M™ Serie 4000+ Semimaschera
riutilizzabile senza manutenzione.**

L'evoluzione della semimaschera
riutilizzabile più apprezzata di 3M.
Pur mantenendo le stesse
caratteristiche della precedente,
è stata progettata per offrire
un comfort ancora maggiore.



* Resistenza all'espiazione della serie 3M™ 4000+ ridotta del >30% per flussi di espiazione con picchi di 120 lpm e >35% per 160 lpm rispetto alla Serie 3M™ 4000. Risultati misurati da 3M nel 2017 in condizioni di laboratorio. Le frequenze respiratorie sono riportate solo a titolo di esempio.

Novità



3M Serie 4000+ Respiratori a semimaschera senza manutenzione

L'evoluzione della semi-maschera riutilizzabile più apprezzata di 3M. Pur mantenendo le stesse caratteristiche della precedente, è stata progettata per offrire un comfort ancora maggiore. Diversi studi dimostrano che il comfort e la praticità favoriscono l'accettazione e l'utilizzo continuativo dei respiratori e come gli stessi respiratori mantengano prestazioni elevate nel tempo. In 3M ne siamo consapevoli e abbiamo messo a disposizione tutte le nostre conoscenze in tema di protezione delle vie respiratorie per migliorare notevolmente l'esperienza di indossamento delle semi-maschere.

Facciale

- + Struttura compatta per non limitare il campo visivo
- + Design leggero e bilanciato che si adegua alle diverse conformazioni facciali
- + Materiale morbido e ipoallergenico con dispositivo di tenuta facciale testurizzato

Filtri integrati

- + Quattro versioni disponibili, per le diverse tipologie di pericolo presenti in tutti i settori industriali
- + La durata dei filtri integrati supera abbondantemente i requisiti minimi previsti (dato dimostrato)

Nuova valvola di esalazione

- + Più grande, riduce la resistenza respiratoria di oltre il 30%*
- + Maggiore visibilità del livello di protezione indossato

Ghiera di fissaggio ed elastici regolabili

- + Aderenza sicura e affidabile
- + Elastici di facile regolazione per una tenuta sicura e confortevole

Praticità d'uso

- + La confezione richiudibile consente di conservare il respiratore in modo pratico e igienico tra un impiego e l'altro
- + Pronta all'uso, senza manutenzione e con filtri integrati

Extra

- + Il prefiltro di protezione 3M 400+ consente di prolungare la durata di vita dei filtri antiparticolato

* Resistenza all'espiazione ridotta di oltre il 30% per flussi di espiazione con picchi di 120 lpm e di oltre il 35% per 160 lpm rispetto alla Serie 4000. Risultati misurati da 3M nel 2017 in condizioni di laboratorio.



**-30% di
resistenza
respiratoria***



Compatibilità con altri prodotti 3M



Respiratori a semimaschera 3M Serie 4000+

	3M 4251+ Classificazione: EN405:2001 + A1:2009 - FFA1P2 R D Protezione: vapori organici + polveri
	3M 4255+ Classificazione: EN405:2001 + A1:2009 - FFA2P3 R D Protezione: vapori organici + polveri
	3M 4277+ Classificazione: EN405:2001 + A1:2009 - FFABE1P3 R D Protezione: vapori organici, vapori inorganici + gas acidi, polveri
	3M 4279+ Classificazione: EN405:2001 + A1:2009 - FFABEK1P3 R D Protezione: vapori organici, vapori inorganici + gas acidi, ammoniaca, polveri
Accessori	
	3M 400+ Prefiltro di protezione

Video e supporti disponibili su
www.3mmysafety.it

- ▶ Video tutorial e indossamento
- ▶ Video caratteristiche e benefici



3M Serie 6500 e 6500QL



Respiratori a semimaschera riutilizzabili

La semimaschera 3M Serie 6500 è progettata per offrire comfort, resistenza e protezione negli ambienti più difficili. Il design compatto ed ergonomico garantisce un ottimo livello di tenuta sul viso, mentre il facciale in silicone offre il massimo del comfort, anche per un uso prolungato. Disponibile in due versioni: con sistema di aggancio standard (3M 6500) e con sistema di aggancio rapido Quick Latch (3M 6500 QL) che facilita l'indossamento e la rimozione della semimaschera durante le fasi di lavoro/pausa e consente di mantenere indossati eventuali elmetti o schermi di saldatura.

Facciale in silicone

- + Comfort e stabilità sul viso
- + Lunga durata del prodotto
- + Leggero
- + Perfetta aderenza anche in ambienti estremi
- + Disponibile in 3 taglie (S, M e L)

Calotta nucale

- + Attacco sicuro e bilanciato
- + Riduce la pressione sulla nuca e la tensione sul volto
- + 3 livelli di regolazione

Connessione filtri

- + Attacco a baionetta
- + I due filtri laterali offrono una minore resistenza alla respirazione
- + Migliore distribuzione e bilanciamento del peso
- + Visione periferica maggiore
- + Sistema flessibile adattabile ai filtri per gas, vapori e polvere

Valvola 3M Cool Flow™


- + Respirazione più semplice
- + Minore accumulo di calore e sudore (l'aria esalata fuoriesce verso il basso)
- + Copertura frontale per preservarla da sporco e polvere e per facilitare la prova di tenuta

Design compatto

- + Facile da pulire
- + Ampio campo visivo
- + Compatibilità con schermi 3M Speedglas™



Aggancio
e sgancio
facilitato



Compatibilità con altri prodotti 3M



Sistema ad aggancio rapido Quick Latch (QL)

- + Facilita l'indossamento e la rimozione della maschera durante le fasi di lavoro/pausa
- + Consente di mantenere indossati eventuali elmetti o schermi di saldatura durante la fase di rimozione della maschera



Video e supporti disponibili su
www.3mysafety.it

- ▶ Video tutorial e indossamento
- ▶ Video caratteristiche e benefici

Respiratori a semimaschera 3M Serie 6500

3M 6501/ 6501QL Taglia S

3M 6502/ 6502QL Taglia M

3M 6503/ 6503QL Taglia L



3M Serie 7500

Respiratori a semimaschera riutilizzabili

I respiratori a semimaschera riutilizzabili 3M Serie 7500 hanno dettato un nuovo standard in fatto di comfort. La valvola di esalazione brevettata aumenta la durata e si pulisce facilmente. La ridotta resistenza respiratoria contribuisce a minimizzare l'accumulo di calore all'interno della maschera, a tutto vantaggio del comfort. Disponibili in tre taglie, tutte le maschere sono dotate del sistema di innesto a baionetta 3M, che consente di montare un'ampia gamma di filtri doppi leggeri per la protezione da gas, vapori e polveri a seconda delle specifiche esigenze. Inoltre, possono essere utilizzate anche con i sistemi ad aria compressa 3M.

Calotta nucale

- + Attacco sicuro e bilanciato
- + Riduce la pressione sulla nuca e la tensione sul volto

Facciale

- + Caratteristica DropDown per una maggiore praticità durante le pause
- + Tre colori che ne identificano facilmente la taglia
- + Morbido silicone per un comfort duraturo
- + Bordo di protezione nasale per un comfort maggiore
- + Ottima tenuta
- + Leggero, 136 g
- + Semplice manutenzione

Valvola 3M Cool Flow™

- + Minore resistenza all'esalazione
- + Respirazione più semplice
- + Minore accumulo di calore e sudore
- + Eliminazione delle vibrazioni della valvola
- + L'aria esalata fuoriesce verso il basso
- + Facilità di pulizia

Design compatto

- + Ampio campo visivo
- + Minimizza l'accumulo di sporco

Connessione filtri

- + I due filtri laterali offrono una minore resistenza alla respirazione
- + Migliore distribuzione e bilanciamento del peso
- + Visione periferica maggiore
- + Attacco sicuro
- + Attacco a baionetta
- + Sistema flessibile adattabile a filtri per gas, vapori e polvere

In più

- + Gamma completa di parti di ricambio
- + Disponibili in tre taglie, contraddistinte da colori diversi



Facciale
in silicone



Compatibilità con altri prodotti 3M



Respiratori a semimaschera 3M Serie 7500



3M 7501

Taglia: piccola (grigio/blu) - Classificazione: EN140:1998



3M 7502

Taglia: media (azzurro) - Classificazione: EN140:1998



3M 7503

Taglia: grande (blu scuro) - Classificazione: EN140:1998

Kit 3M Serie 7500



3M 7512M

Classificazione: A1P2 R

Contenuto: semimaschera 7502 misura M, 2 filtri 6051, 4 filtri 5925, 2 ghiera 501

3M 7523L

Classificazione: A2P3 R

Contenuto: semimaschera 7503 misura L, 2 filtri 6055, 4 filtri 5935, 2 ghiera 501

Video e supporti disponibili su
www.3mysafety.it

- ▶ Video tutorial e indossamento
- ▶ Video caratteristiche e benefici



3M Serie 6000

Respiratori a semimaschera riutilizzabili

I respiratori a semimaschera riutilizzabili 3M Serie 6000 sono stati progettati per l'utilizzo in condizioni di lavoro gravose. Sono semplici da usare, leggerissimi e richiedono una manutenzione minima. Disponibili in tre taglie, tutte le maschere sono dotate del sistema di innesto a baionetta 3M, che permette di montare una vasta gamma di filtri doppi per offrire protezione da gas, vapori e polveri, a seconda delle specifiche esigenze. Inoltre, possono essere utilizzate anche con i sistemi ad aria compressa 3M, a tutto vantaggio della comodità e della flessibilità.

Calotta nucale

- + Leggera e flessibile per garantire una perfetta aderenza al viso
- + Bardatura per un confortevole indossamento
- + Facile da allacciare dietro al collo

Facciale in morbido materiale elastomerico

- + Tre colori che ne identificano facilmente la taglia
- + Leggero materiale elastomerico per un comfort durevole anche per periodi di lavoro prolungati
- + Leggerissimo, 82 g
- + Bassissimi costi di manutenzione

Design compatto

- + Massimo campo visivo
- + Offre una migliore maneggevolezza

Connessione filtri

- + I due filtri laterali offrono una minore resistenza alla respirazione
- + Migliore distribuzione e bilanciamento del peso
- + Visione periferica maggiore
- + Attacco sicuro
- + Attacco a baionetta
- + Sistema flessibile adattabile a filtri per gas, vapori e polvere

In più

- + Disponibilità di parti di ricambio
- + Disponibile il 3 taglie distinguibili dai diversi colori

Kit Serie 6000

Con le confezioni della gamma di respiratori pronti all'uso, 3M ha una soluzione sicura per le più comuni applicazioni nell'industria, nell'edilizia, in agricoltura e in verniciatura.

Ogni confezione contiene una semimaschera riutilizzabile, un set di filtri che proteggono contro gas, vapori e polvere.

Si può scegliere tra due diverse combinazioni di filtri, A1P2 R e A2P3 R per adattarsi al meglio alle specifiche esigenze di protezione di ogni cliente.



Ottimo rapporto qualità/prezzo

Compatibilità con altri prodotti 3M



Respiratori a semimaschera 3M Serie 6000



3M 6100

Taglia: piccola (grigio chiaro) - Classificazione: EN140:1998



3M 6200

Taglia: media (grigio) - Classificazione: EN140:1998



3M 6300

Taglia: grande (grigio scuro) - Classificazione: EN140:1998

Kit 3M Serie 6000



3M 6212M

Classificazione: A1P2 R

Contenuto: semimaschera 6200 misura M, 2 filtri 6051, 4 filtri 5925, 2 ghiere 501

3M 6323L

Classificazione: A2P3 R

Contenuto: semimaschera 6200 misura M, 2 filtri 6055, 4 filtri 5935, 2 ghiere 501

Video e supporti disponibili su
www.3mysafety.it

- ▶ Video tutorial e indossamento
- ▶ Video caratteristiche e benefici



Novità

3M Secure Click™ Serie HF-800

Respiratori a semimaschera riutilizzabili

Questo respiratore garantisce protezione e comfort senza compromessi. Incredibile facilità di respirazione garantita dal primo sistema al mondo con filtri a quattro flussi d'aria. Grazie ad un design rivoluzionario e a funzionalità intuitive, il respiratore riutilizzabile a semimaschera 3M™ Secure Click™ Serie HF-800 protegge dal particolato e da una vasta gamma di gas e vapori, garantendo comfort e sicurezza senza eguali.

Bordo di tenuta in silicone

- + Ponte nasale flessibile (brevettato)
- + Si adatta alle diverse conformazioni del naso e fornisce una sensazione di maggiore morbidezza sul viso.

Bardatura nucale di facile regolazione

- + Basta tirare gli elastici per stringerla e premere le alette per allentarla.

Diaframma fonico

- + Agevola la comunicazione durante l'attività lavorativa.

Connessione filtri

- + A "cintura di sicurezza"
- + Allineare le connessioni e spingere fino a quando non si avverte un clic.

Facilità di respirazione

- + Due filtri a doppio flusso per respiratore si combinano per creare quattro flussi d'aria che rendono la respirazione estremamente semplice e gradevole.

Pulsante prova di tenuta

- + Consente di eseguire il test a pressione negativa in modo rapido.

Valvola di esalazione

- + Dirige l'aria calda e l'umidità verso il basso.

La sicurezza in un Click




Compatibilità con altri prodotti 3M



Video e supporti disponibili su www.3mysafety.it

- Video tutorial e indossamento
- Video caratteristiche e benefici

Respiratori a semimaschera 3M Secure Click™ Serie HF-800



HF-800SD
(con diaframma fonico)
Classificazione:
EN140:1998



HF-800
(senza diaframma fonico)
Classificazione:
EN140:1998

Filtri e Accessori



Gas e vapori
D8051 A1
D8055 A2
D8059 ABEK1



Antiparticolato
D3125 P2 R
D3135 P3 R



Prefiltri
D7915 P1 R
D7925 P2 R
D7935 P3 R



Polveri, gas e vapori
Uso combinato
D8094 ABEK1P3 R
D8095 A2P3 R



Antiparticolato, odori, vapori organici e gas acidi
D3128 < TLV Classe P2
D3138 < TLV Classe P3



Ghiera
D701

Respiratori a semimaschera

Guida alla conversione dei filtri per respiratori riutilizzabili a semi-maschera 3M™ Secure Click™ HF-800.

Progettato con funzionalità innovative ed intuitive, il respiratore a semi-maschera riutilizzabile 3M™ Secure Click aiuta a proteggere i lavoratori dal particolato e da un'ampia gamma di gas e vapori quando utilizzato insieme ai filtri approvati qui di seguito descritti.

Nota: Filtri al momento disponibili (seguirà introduzione di ulteriori modelli)

Se stai utilizzando un respiratore 3M con attacco a baionetta, questa guida offre importanti suggerimenti per facilitare la transizione al sistema 3M™ Secure Click™.



Attacco a baionetta

3M™ Secure Click™

Conforme alla normativa CE per:

Filtri per Gas e Vapori



6051 A1

6055 A2

6059 ABEK1



D8051 A1

D8055 A2

D8059 ABEK1

Vapori organici con punto di ebollizione > 65°C

Filtri combinati



6092 ABEK1P3 R

6091 A2P3 R



D8094 ABEK1P3 R

D8095 A2P3 R

Vapori organici con punto di ebollizione > 65°C, vapori inorganici, gas acidi, ammoniaca e suoi derivati, polveri

Attacco a baionetta

3M™ Secure Click™

Conforme alla normativa CE per:

Filtri anti-particolato



2125 P2 R

2135 P3 R



D3125 P2 R

D3135 P3 R

Polveri

Filtri anti-particolato con protezione da vapori organici gas acidi e ozono fino a 10 volte il FPN



2128 P2 R Vapori Organici e Gas Acidi, polveri classe P2

2138 P3 R Vapori Organici e Gas Acidi, polveri classe P3



D3128 P2 R Vapori Organici e Gas Acidi, polveri classe P2

D3138 P3 R Vapori Organici e Gas Acidi, polveri classe P3

Polveri

Attacco a baionetta

3M™ Secure Click™

Conforme alla normativa CE per:

Filtri per polveri uso combinato



5911 P1 R

5925 P2 R

5935 P3 R



D7915 P1 R

D7925 P2 R

D7935 P3 R

Polveri

Ghiera



501 Ghiera



D701 Ghiera



3M Serie 6000

Respiratori a pieno facciale riutilizzabili

I respiratori a pieno facciale 3M Serie 6000 sono semplici da utilizzare e confortevoli da indossare. La nuova valvola di esalazione offre maggiore durata e si pulisce facilmente. Disponibili in tre taglie, sono tutti dotati del sistema di innesto a baionetta 3M, che permette di montare una vasta gamma di doppi filtri leggeri per la protezione da gas, vapori e polveri, a seconda delle specifiche esigenze.

Design funzionale

- + Morbido facciale in materiale elastomerico ipoallergenico
- + Estrema leggerezza (solo 400 g) per il massimo comfort

Visiera a pieno facciale

- + Ampio campo visivo
- + Realizzata in policarbonato, resistente a graffi e urti secondo la Norma EN166:2001 marcatura B
- + Disponibili kit montatura lenti da vista e pellicola salvaschermo

Bardatura a quattro cinghie

- + Facile da indossare e togliere
- + Ottima bilanciatura

Valvola brevettata 3M Cool Flow™

- + Minore resistenza all'esalazione
- + Respirazione più semplice
- + Minore accumulo di calore e sudore
- + Eliminazione delle vibrazioni della valvola
- + L'aria esalata fuoriesce verso il basso
- + Minimizza l'accumulo di sporco

Connessione filtri

- + I due filtri laterali offrono una minore resistenza alla respirazione
- + Migliore distribuzione e bilanciamento del peso
- + Visione periferica maggiore
- + Attacco sicuro
- + Attacco a baionetta
- + Sistema flessibile adattabile a filtri per gas, vapori e polvere

In più

- + Disponibili in tre taglie contraddistinte da colori diversi



Semplicità e convenienza

Compatibilità con altri prodotti 3M



Respiratori a pieno facciale 3M Serie 6000



3M 6700

Taglia: piccola (grigio chiaro) - Classificazione: EN136:1998 (classe 1)



3M 6800

Taglia: media (grigio) - Classificazione: EN136:1998 (classe 1)



3M 6900

Taglia: grande (grigio scuro) - Classificazione: EN136:1998 (classe 1)

Accessori



3M 105

Salvietta per la pulizia del bordo di tenuta



3M 107

Contenitore rigido per pieno facciale

Video e supporti disponibili su
www.3mysafety.it

- Video tutorial e indossamento
- Video caratteristiche e benefici



3M 7907S

Respiratore a pieno facciale riutilizzabile

Il respiratore 3M 7907S è un pieno facciale in gomma siliconica leggero e resistente all'usura. Offre prestazioni durevoli e sicurezza per specifiche esigenze che richiedono una protezione del volto e delle vie respiratorie.

Il sistema di innesto a baionetta 3M offre un'ampia gamma di doppi filtri leggeri, per proteggersi contro gas, vapori e polveri a seconda delle specifiche esigenze. Tutte le parti sono sostituibili per offrire la massima qualità e durata.

Sistema di bardatura a 6 cinghie

- + Visiera in policarbonato resistente agli urti ed ai graffi con ampia superficie visiva
- + Attacco semplice e sicuro per la massima sicurezza
- + Ottima stabilità
- + Agganci di facile regolazione

Visiera a pieno facciale

- + Larga visiera in policarbonato
- + Disponibili kit montatura lenti da vista e pellicola salvaschermo

Facciale

- + Bordo di tenuta doppio, assicura la tenuta su visi di diverse dimensioni
- + Sistema di bardatura a 6 cinghie
- + Gomma siliconica
- + Elevata resistenza e durata
- + Tutte le parti possono essere sostituite
- + Diaframma fonico per una comunicazione facilitata

Connessione filtri

- + I due filtri laterali offrono una minore resistenza alla respirazione
- + Migliore distribuzione e bilanciamento del peso
- + Visione periferica maggiore
- + Attacco sicuro
- + Attacco a baionetta facilmente visibile
- + Sistema flessibile adattabile a filtri per gas, vapori e polvere



Compatibilità con
altri prodotti 3M



Respiratori a pieno facciale 3M Serie 7907S

3M 7907S

Classificazione: EN136:1998 (classe 2)

Accessori



3M 105

Salvietta per la pulizia del bordo di tenuta



3M 107

Contenitore rigido per pieno facciale

Video e supporti disponibili su
www.3mmysafety.it

- Video tutorial e indossamento
- Video caratteristiche e benefici